

Kraftoverføringsaksler for div.redskap (eksempler)

Redskap (alfabetisk) / bruksområde	Kobling mot Maskin	Str. Type	Lengde c/c-kryss	Str. Kw	bestillingsnummer	
Beitepusser uten sideforskyvning	1 3/8" -Z6 standard	G7	101 cm	47	BYG7N101CE007007	
Beitepusser med sideforskyvning	dobbel 80°-vidvinkel	G7	151 cm	47	BYG7R151CEWR7WR7	
		S9	171 cm	81	BYDS9R171CEWS7W01	
Formixer	FNT = friksjon+friløp 1450Nm	S6	101 cm	40	BYCS6N101CE0071A2	
Flis hogger	FNT = friksjon+friløp 1450Nm 1800Nm	S6	101 cm	40	BYCS6N101CE0071A2	
		G7	121 cm	47	BYG7N121CE0071A3	
Gjødselmixer	m/bryteb. og 80°- vidvinkel	S8	121 cm	66	BYCS8R121CEWR71R2	
Gjødselpumper - stang	Standard 1 3/8"- Z6 m/brytebolt 1700Nm (8mm)	G4	86 cm	26	BYG4N086CE007098	
Gjødselpumper, DODA-Sentrifugal	1 3/4"-Z20 med brytebolt 3500Nm (12mm)	G9	101 cm	70	BYG9N101CE007001	
Gjødselspreder, 1-tromlet	1 3/8"-Z6 standard	G1	86 cm	12	BYG1N086CE007007	
Gjødselvogn, lavtrykk	m/vidvinkel og brytebolt	G4	101 cm	26	BYG4R101CEWR7098	
Gjødselvogn, høytrykk m/kanon	m/vidvinkel og brytebolt	S6	121 cm	40	BYCS6R121CEWR71R2	
Høyriver	m/slurekobling 800Nm 1000Nm	G2	121 cm	15	BYG2N121CE007136	
		G4	121 cm	26	BYG4N121CE007156	
Jordfreser	m/friksjonskobl.1800Nm m/1 3/4" mot girboks	G8	101 cm	61	BYG8N101CE0070K7	
Kappsager	1 3/8"-Z6 standard	G2	86 cm	15	BYG2N086CE007007	
Rundballepresse, 1000omdr	m/80° vid-v. og auto.kobling LR23 1700Nm (1000 omdr.) og smøring av indre rør	S6	141 cm	40	BYCS6G141CEWR7014 "free rotation"	
Rundballepresse, 540omdr	"Presseaksel standard" med 80°-vidvinkel og auto.kobling LR24 2300Nm (540 omdr.)	S6	121 cm	40	BYDS6R121CEWR7003	
Slåmaskiner 2,0m<	m/friløp	G7	121 cm	47	BYG7N121CE007A50	
Snøfreser <2,00m	1 3/8" – Z6 med brytebolt 2700Nm (10mm)	G7	101 cm	47	BYG7N101CE007098	
Snøfreser <2,00m	1 3/4" – Z6 med brytebolt 2700Nm (10mm)	G7	101 cm	47	BYG7N101CE007099	
Snøfreser 2,00m<	1 3/4" – Z6 med brytebolt 3600Nm (12mm)	S8	101 cm	66	BYCS8N101CE0071R6	
Snøfreser 2,00m<	1 3/4" – Z6 med brytebolt 4200Nm (12mm)	S9	121 cm	81	BYDS9N121CE007007	
Snøfreser 2,40m< HD-snøfreseraksel for store traktorer 200hk	1 3/4" – Z6 med brytebolt 4500Nm	SH	121 cm	97	BYCSHR121CER071R5 m/Rilsan indre rør	
Steinplukker (Globus)	med friksjonskobling 600Nm	G2	71 cm	15	BYG2N071CE007N07	
Steinrive (Globus)	m/vidvinkel	G4	86 cm	26	BYG4R086CEWR7007	
Vedmaskiner, standard	Standard 1 3/8"- Z6	G4	86 cm	26	BYG4N086CE007007	
Vinsj	1 3/8"-Z6 standard	til -3,5t	G2	86 cm	15	BYG2N086CE007007
		4t – 5,5t	G4	86 cm	26	BYG4N086CE007007
		6t – 9,5t	G7	101 cm	47	BYG7N101CE007007

NB! Listen gjelder kun som veiledene. Det må til enhver tid kontrolleres mot instruksjonsbok og Brukermanual hvilken aksel som skal brukes med hensyn til aksel størrelse, moment på overbelastingskoblinger og lengder Egil Eng&Co AS har ikke ansvar for hvilke aksler som blir brukt på de forskjellige redskaper, da vi ikke har kontroll på andre forhold som påvirker bruken av akslingen.