



# KF STEEL

## PREMIUM



FW2 Premium



RW Premium



TW Premium



### GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level visible from the outside, level floater and fill up filter
- High-pressure detergent suction with proportional detergent regulation
- 2 big solid wheels (300 mm Ø) + 2 swivel wheels (4 big solid wheels version Ø 300 mm available on request)
- Water tank with cartridge filter and floater
- Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with elastic coupling
- Professional pressure-release unloader valve
- 15 seconds timed **TotalStop**
- General stop when the machine is not used for a long time (30 minutes)
- **Boiler with stainless steel casing**
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Stainless steel cased pressure gauge



### CARATTERISTICHE GENERALI

- *Serbatoio gasolio ispezionabile dall'esterno con galleggiante livello e filtro di riempimento*
- *Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente*
- *2 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 300 mm) + 2 ruote girevoli (versione con 4 ruote piene Ø 300 mm disponibile su richiesta)*
- *Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante*
- *Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)*
- *Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico*
- *Valvola regolazione pressione professionale a rilascio di pressione graduale*
- **TotalStop** temporizzato 15 secondi
- *Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)*
- **Caldaia con corpo in acciaio inox**
- *Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato*
- *Bruciatore (97 kw) azionato da Flussostato*
- *Valvola di sicurezza*
- *Protezione termica della caldaia*
- *Manometro cassa inox*
- *Uso professionale intensivo*

- Water tank with anti-scale device
- *Cisterna acqua con dispositivo anticalcare*

- 20 Lt removable fuel tank for easy cleaning operations, fuel level visible from the outside
- *Serbatoio gasolio 20 Lt removibile per operazioni di pulizia, livello del carburante visibile dall'esterno*

- Professional control panel
- *Quadro comandi professionale*

- Stainless steel high efficiency boiler
- *Caldaia inox ad elevato rendimento*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9062 0004	KF Steel 15/200	FW2*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	400 > 900	7,5	7,0	85 > 140	20	8,2	185	110 x 64 x 98
9062 0005	KF Steel 21/150	FW2*	3	400	50	30 > 150	3 > 15	370 > 1260	7,5	7,0	85 > 140	20	8,2	190	110 x 64 x 98
9062 0007	KF Steel 16/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	450 > 900	10,0	9,8	85 > 140	20	8,2	195	110 x 64 x 98
9062 0006	KF Steel 21/200	RW*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	550 > 1260	10,0	9,8	85 > 140	20	8,2	200	110 x 64 x 98
9062 0008	KF Steel 21/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	400 > 1260	12,0	11,7	85 > 140	20	8,2	205	110 x 64 x 98
9062 0010	KF Steel 30/170	TW	3	400	50	30 > 170	3 > 17	540 > 1800	12,0	11,7	85 > 140	20	8,2	210	110 x 64 x 98
9062 0009	KF Steel 18/350	TW	3	400	50	30 > 350	3 > 35	400 > 1080	15,0	13,8	85 > 140	20	8,2	210	110 x 64 x 98

\* Nickel head + hot water seals / *Testata in nichel + guarnizioni ad acqua calda.*

STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

<p>GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</i></p>	<p>Bent lance, with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</i></p>
<p>Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama, attacco 1/4" MEG</i></p>	<p>SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i></p>
<p>Flame control kit <i>Kit comando controllo fiamma</i></p>	<p>Water tank + anti-scale tank kit <i>Cisterna acqua + kit serbatoio anticalcare</i></p>