BYPY (Bondioli & Pavesi) – krafoverføringsaksler type GLOBAL

* ''Long Life'' – kryss med 50 timers smøreintervaller
* Smørenippel i lagerkopp for enkel tilgang til smørepunkter
* Solid beskyttelse som tåler store temperaturforskjeller

SIZE		NOMINAL POWER Pn		NOMINAL TORQUE Mn		CATEGORIES ASAE		MAX TORQUE		U-JOINTS	TRIANGLE PROFILE TUBE		SPLINED TELESCOPING MEMBERS
	min^{-1}	kW	CV	Nm	in·lb	RD	HD	Nm	in·lb	80° mm	mm	mm	mm
G1	540	12	16	210	1850	1	1	750	6640	Ø=22,0 H=54,0	A=2,6 B=32,5	C=4,0 D=26,5	- - -
	1000	18	25	172	1500								
G2	540	15	21	270	2400	2	1	1050	9290	Ø=23,8 H=61,3	A=3,2 B=36,0	C=4,0 D=29,0	- - -
	1000	23	31	220	1950								
G3	540	26	35	460	4050	2	2	1700	15050	Ø=27,0 H=74,6	A=3,4 B=43,5	C=3,2 D=36,0	- - -
	1000	40	55	380	3350								
G4	540	26	35	460	4050	3	3	2000	17700	Ø=27,0 H=74,6	A=3,4 B=43,5	C=4,0 D=36,0	D=30 z=10
	1000	40	55	380	3350								
G5	540	35	47	620	5500	4	3	2500	22130	Ø=30,2 H=79,4	A=3,0 B=51,5	C=3,8 D=45,0	D=35 z=12
	1000	54	74	520	4600								
G7	540	47	64	830	7350	4	4	2900	25670	Ø=30,2 H=91,4	A=4,0 B=54,0	C=4,2 D=45,0	D=35 z=12
	1000	74	100	710	6250								
G8	540	61	83	1080	9560	5	5	3500	30980	Ø=35,0 H=93,5	A=4,0 B=54,0	C=5,5 D=45,0	D=40 z=14
	1000	96	130	913	8050								
G9	540	70	95	1240	10950	6	5	3900	34520	Ø=35,0 H=106,0	A=4,0 B=63,0	C=4,0 D=54,0	D=40 z=14
	1000	110	150	1050	9300								